



## KARTA PRODUKTU

PDS-MDF Profil do LED – nr artykułu 0971

### Charakterystyka produktu

Lakierowany profil wykonany z płyty MDF przeznaczony do taśm o szerokości nie większej niż 10,8 mm ze źródłami światła LED. Diody należy przesłonić specjalną osłoną typu K, KA-BIS, HS (mleczna, przezroczysta), LIGER (mleczna matowa). Osłony wykonane są z poliwęglanu, dodatkowo osłona typu HS posiada certyfikat gwarantujący doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i palność.

Jako akcesoria dodatkowe do profilu dedykowane są zaślepki wykonane z tworzywa sztucznego. Zastosowanie zaślepek chroni profil przed wnikaniem kurzu i niepożądanych elementów, które mogą powodować zabrudzenie paska LED i tym samym pogorszenie jego parametrów świetlnych.

Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną lub klej montażowy. Przy zastosowaniu bardzo gęsto rozmieszczonych LED oraz mlecznej osłonki typu HS (min. 140LED/m) lub LIGER (min. 120LED/m) można uzyskać jednolitą linię światła.

### Zastosowanie

Profil ze źródłem światła LED znajduje zastosowanie głównie do oświetlenia wnętrz, w szczególności oświetlenie szafek, schodów, witryn, jako akcentowe oświetlenie we wnękach sufitów podwieszanych.

### Produkty powiązane z profilem



osłona typu K / KA-BIS  
mleczna (1547/17071)  
przezr. (1548/17072)  
osłona typu LIGER  
mleczna mat. (17031)




osłonka typu HS  
mleczna (1369)  
przezroczysta (1370)



zaślepka  
bez otworu (0960)  
z otworem (0961)

### Specyfikacja techniczna

Klasa odporności	IP 20
Dostępne długości	1 m (możliwość docięcia na dowolny wymiar)
Kolor profilu	jasny beżowy – NCS S-2005Y20R (inne kolory dostępne na zamówienie)
Rodzaj materiału	korpus – MDF, osłona – poliwęglan (PC), zaślepka – tworzywo sztuczne



[www.KlusDesign.eu](http://www.KlusDesign.eu)

\* Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.  
We reserve the right to change and modify our products.

**KLUS**